

LES RUBANS SIGA® DISTRIBUÉS PAR



N Z P

— F E N E S T R A T I O N —

Fentrim IS 2

Raccordement d'un écran de façade



Raccordement étanche au vent et à la pluie

Pouvoir adhésif extrême sur toute la surface extérieure du cadrage

Mise en oeuvre simple, immédiatement étanche à 100%

15 mm préplié, sans bande de séparation

Adhésif de raccordement ultra-rapide pour châssis de fenêtres

Mise en oeuvre dès -10 °C

Pose rapide et étanche de fenêtres durant toute l'année

Fiche technique

[https://www.siga.swiss/Resources/Persistent/31fbf620875c476e628c3aa108a389fdddcea195/Fentrim IS 2 Fiche produit fr.pdf](https://www.siga.swiss/Resources/Persistent/31fbf620875c476e628c3aa108a389fdddcea195/Fentrim%20IS%20Fiche%20produit%20fr.pdf)

Fentrim IS 20

Raccordement intérieur d'une fenêtre



Raccordement Étanche à l'air, au vent et à la pluie

Pour une construction maçonnée, béton, ossature bois ou métallique

Pouvoir adhésif extrême sur toute la surface intérieure du cadre

Mise en oeuvre simple, immédiatement étanche à 100%

15 mm préplié, sans bande de séparation

Adhésif de raccordement ultra-rapide pour châssis de fenêtres

Mise en oeuvre dès -10 °C/14F

Pose rapide et étanche de fenêtres durant toute l'année

Fiche technique

<https://www.siga.swiss/Resources/Persistent/24577e26b9ab5da6a24fff97de55f785401ec41a/Fentrim-IS-20-Fiche-produit%20fr.pdf>

Fentrim F 9''

Ruban d'étanchéité pour cadrage de fenêtres



Pouvoir adhésif fort par grand froid et forte chaleur
Mise en oeuvre simple, immédiatement étanche à 100 %

Support non-tissé robuste
Fiabilité, pas de dégradation du bâtiment

Aucun primaire d'accrochage requis sur maçonnerie
Gain de temps, pas d'erreurs de mise en oeuvre

Disponible en 4'', 6'' et 12''

RISSAN

Raccord d'un pare ou frein-vapeur



Bande monface intérieure souple et à fort pouvoir adhésif pour le raccordement de la couche d'étanchéité à l'air aux murs et plafonds.

Adhésion extrêmement forte

Sécurité, aucune dégradation du bâtiment

Extensible

Assure l'étanchéité malgré les mouvements de la construction

Bande de séparation fendue

Application simple et rapide

Fiche technique

https://www.siga.swiss/Resources/Persistent/1e1fc478a5a6d53d318c3c59a4ae00d9af989a1a/Rissan_Fiche_produit_fr.pdf

Twinet

Pare ou frein-vapeur



Bande double face, utilisé tant à l'intérieur comme à l'extérieur en tant qu'aide à la pose de la membrane d'étanchéité à l'air et au vent

Adhésif puissant double face
Montage rapide et sûr, sans agrafage

Revêtement de protection empêchant l'encrassement
Applicable jusqu'à la fin

Bande de séparation résistante à la déchirure
Gain de temps

Fiche technique

https://www.siga.swiss/Resources/Persistent/9b23a1d129041f2b900b43aff52d6cfd2c66c23a/Twinet_Fiche_produit_fr.pdf

Wigluv 60

Écran de façade

Bande monoface extérieure perméable à fort pouvoir adhésif pour le collage étanche au vent et à la pluie des écrans de sous-couverture et d'écrans de façade au niveau des recouvrements, traversées et fenêtres.



Fort pouvoir adhésif par grand froid et forte chaleur
Sécurité, pas de dégradation du bâtiment

Perméable à la diffusion > 1.7 US perms
Empêche l'accumulation d'eau de condensation

Étanche à la pluie battante et à l'eau
Protection durable du toit et des façades

Fiche technique

https://www.siga.swiss/Resources/Persistent/f75541f13029fa28b666b4cad82d6bfa2f32ab20/Wigluv_Fiche_produit_fr.pdf

Pour une fiche complète des produits ainsi que de plus amples informations, vous pouvez nous contacter au bureau des ventes au 514-360-9215 poste 1